

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
Anhängung						
Zapfwelldrehzahl	U/min	540	540	540	540	540
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf, Nockenschaltkupplung		●	○	○	●	○
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Scherkupplung		●	●	●	●	●
Pickup						
Breite	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Einfaches Steuerventil für Pickup-Aushebung und Messer		●	–	–	●	–
Anzahl Zinken pro Reihe		32	32	28	32	32
Zinkenabstand	mm	70	70	70	70	70
Pickup-Tasträder		Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)
Zuführung						
Zwangszuführung mit		ROTO CUT	ROTO FEED	Raffer	ROTO CUT	ROTO FEED
Anzahl Messer		14	–	–	7	–
Hydraulikanschluss						
Einfachsteuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		●	●	●	●	●
Presskammer						
Anzahl Presswalzen		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Automatische Doppelgarnbindung		●	●	●	●	●
Netzbindung ROLLATEX		●	●	●	●	●
Anzahl Garnrollen im Garnkasten		6	6	6	6	6
Anzahl Netzrollen		2	2	2	2	2
Einstellbarer Pressdruck an der Maschine		●	●	●	●	●
Ballenrampe		○	○	○	○	○
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●	●
Presskammer Abmessungen						
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Durchmesser	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
Bedienung						
OPERATOR		●	●	●	●	●
Bereifung						
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Laufachse		●	●	●	●	●
Druckluftbremsanlage		○	○	○	○	○
Hydraulische Bremsanlage		○	○	○	○	○
Aktiv-hydraulische Bremsanlage		○	○	○	○	○
Maße und Gewichte						
Länge	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Breite	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Höhe	m	2,57	2,57	2,57	2,97	2,97
Gewicht	kg	2990	2685	2685	3470	3250

ROLLANT		540 RC COMFORT	540 RC	540 RF
Anhängung				
Zapfwelldrehzahl	tr/min	540/1000	540/1000	540/1000
Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltung		●	●	●
Pickup				
Breite	m	2,10	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,90
Hydraulische Pickup-Aushebung		●	●	●
Bodenführung über zwei höhenverstellbare Pendeltasträder		●	●	●
Starre Tasträder		●	●	●
Pendeltasträder		○	○	○
Klappbare Pendeltasträder		○	○	○
Zuführsystem				
Rotor		ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED
Messergruppenschaltung		0, 7, 8, 15	0, 15	–
Hydraulikanschluss				
Einfachwirkendes Steuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		–	●	●
Einfachwirkendes Steuerventil mit drucklosem Rücklauf + LS		●	–	–
Presskammer				
Anzahl Presswalzen		15	15	15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II)		○	○	○
ROLLATEX Netzbindung		–	●	●
Garn-/ROLLATEX Netzbindung		–	○	○
ROLLATEX COMFORT Netzbindung		●	–	–
Folien-/ROLLATEX COMFORT Netzbindung		○	–	–
Presskammer Abmessungen	m	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25
Bedienkonsolen				
ISOBUS Kabel		●	●	●
OPERATOR		□	□	□
COMMUNICATOR		□	□	□

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

ROLLANT		455 RC UNIWRAP	455 RC	454 RC UNIWRAP	454 RC
Anhängung					
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	1000	1000	1000
Kugelpkopfanhängung		○	○	○	○
Antriebsketten		Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
Hydraulikanschluss					
2 × einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	●	●	●
Pickup					
Breite	m	2,10	2,10	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○	○	○
Pendel-Pickup-Tasträder		●	●	●	●
Zuführung					
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●	●	●	●
Anzahl Messer		25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)
HD-Messer		○	○	○	○
Blindmesser		○	○	○	○
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●	●	●
Presskammer					
Anzahl Presswalzen		16	16	16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○	○	○
Ballenauswerfer		–	●	–	●
Presskammer Abmessungen					
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35
Bedienung					
COMMUNICATOR II		●	●	●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●	–	●	–
OPERATOR		–	–	–	–
ISOBUS Kabel		●	●	●	●
Bindung					
Netzbindung		●	●	●	●
Garnbindung		–	–	–	–
Folienbindung		○	–	○	–
Wickler					
Folienstrecker	mm	2 × 750	–	2 × 750	–
Folienkapazität		14 Rollen	–	14 Rollen	–
Überlappung einstellbar	%	52	–	52	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–	67 (82 ○)	–
Hangausstattung		○	–	–	–
Bereifung					
15.0/55-17 10PR		–	●	–	●
19.0/45-17 10PR		–	○	–	○
550/60-22.5		●	–	●	–
560/45-22.5 16PR		–	○	–	○
620/55 R 26.5		○	–	○	–
Druckluftbremsanlage		●	○	●	○
Maße					
Länge	m	6990	4250	6990	4250
Breite	m	2955	2955	2955	2955
Höhe	m	3250	3250	3250	3250
Gewicht	kg	5800	3150	5800	3150
Optionen					
Scheinwerfer		○	○	○	○
Bale Twister		○	○	○	○
Load Sensing		○	○	○	○